

OPIS ROBÓT – pokoje mieszkalne

Wymiana drzwi

- wykucie istniejących ościeżnic z muru
- wstawienie dwustronne kątownika 75 x 5 cm jako nadproża
- powiększenie otworu o 30 cm jednostronne lub dwustronne wg potrzeb
- osadzenie nowych ościeżnic 120x210
- montaż skrzydła drzwiowego „110” – skrzydło kompletne z zamkami, klamkami i sztyldami. Skrzydło płytowe pełne ze wzmocnionym wypełnieniem (płat pszczeli) w kolorze jak istniejące w budynku. Wykonawca winien sprawdzić kierunki otwierania drzwi (prawe i lewe)
- uzupełnienie płytek po poszerzeniu drzwi
- przełożenie instalacji elektrycznej o 30 cm
- skrócenie desek odbojowych na korytarzu w poszerzeniu drzwi
- wykonać wyprawki tynkarskie, gładzie i malowania po wymianie drzwi

POSADZKI

- zerwanie istniejących listew przyściennych i wykładziny PCV
- oczyszczenie i zmycie podłoża
- zagruntowanie posadzki podkładu gruntem epoksydowym
- wykonanie warstwy wyrównawczej na posadzce w zależności od potrzeb
- ułożenie płytek podłogowych o ścieralności R-9
- wykonanie cokołu z płytek wys 7-10 cm
- zakończenie cokołu listwą PCV

SALA GIMNASTYCZNA - prace uzupełniające związane ze zmianą funkcji na pokój mieszkalny

- demontaż urządzeń Sali, drabinek itp.
- demontaż i ponowne wykonanie oświetlenia
- rozbiórka istniejącego sufitu
- wykonanie nowego sufitu z płyt KG gr 12,5 mm z konstrukcją
- malownie pomieszczenia